

MEC GEAR

OLI PER CAMBI E DIFFERENZIALI

I MEC GEAR sono oli multigradi appositamente additivati per cambi e differenziali di autovetture, autocarri ed autobus. Le due gradazioni di viscosità disponibili permettono di coprire tutta la gamma disponibile sul mercato dell'autotrazione, garantendo una perfetta lubrificazione e protezione di tutti i tipi di cambi e differenziali, in qualsiasi clima, a qualsiasi temperatura o condizioni di esercizio.

I MEC GEAR sono impiegabili anche nei differenziali ad ingranaggi ipoidali autobloccanti.

MEC GEAR 75W90

E' particolarmente indicato per le basse temperature fino ad un valore di -40°C . Consente un cambio di rapporto dolce e senza indurimento, pur mantenendo anche alle alte temperature, una perfetta azione lubrificante. E' il prodotto più indicato per differenziali autobloccanti.

La presenza di additivi EP (estreme pressioni), permette di ridurre i fenomeni di usura sia a caldo che a freddo.

MEC GEAR 80W140

Indicato per cambi e differenziali di autocarri, autobus e macchine movimento terra, oppure in tutti i casi di eccessiva rumorosità generata dall'usura o disassamento degli ingranaggi.

I MEC GEAR corrispondono alle specifiche API GL5 e MIL-L-2105D

DATI CHIMICO-FISICI

VISCOSITA'	SAE 75W90	SAE80W140
$^{\circ}\text{E}(50^{\circ}\text{C})$	10,3	22,2
cSt(100 $^{\circ}\text{C}$)	15	26,85
cSt(40 $^{\circ}\text{C}$)	125	283
Indice V.	122	124
Densità(20 $^{\circ}\text{C}$)	0,885 Kg/l	0,900 Kg/l



Uffici e magazzini:
Via L.Albertini, 36 D7 Gross Ancona – 60131 ANCONA
P.I. 01192490421 – Cap. Soc. € 10.200,00 Irt.Vers.
R.E.A. AN n.115486 – Trib. Ancona n. 18515

Tel. 071.280.60.80 – Fax 071.280.92.10
www.alfaengineer.com – e-mail: alfaengineer@libero.it