

MEC PLUS IN

Detergente sgrassante inodore

Detergente a schiuma frenata, leggermente alcalino, a base di tensioattivi e sequestranti, formulato per la detersione e la manutenzione di qualsiasi superficie.

- Sicuro su tutti i metalli, la plastica e la gomma.
- Non irritante alle diluizioni d'uso ed utilizzabile senza particolari precauzioni.
- Facilmente risciacquabile grazie alla quasi totale assenza di schiumosità.
- Impiegabile, alle diluizioni consigliate, anche su pareti verniciate.

IMPIEGHI:

Mense, comunità, cliniche.

Pulizia di ogni superficie lavabile, piastrelle, pareti, pavimenti di ogni tipo, compresi linoleum e gomma bullonata. Manutenzione di impianti di aspirazione, ventilazione e cappe aspiranti.

Pulizia dei locali mensa, tavoli e banchi di lavoro, spogliatoi, servizi igienici.

Negli uffici è indicato per la pulizia di scrivanie, materiali plastici e finta pelle.

Industria alimentare

Il **MEC PLUS IN** è inodore e particolarmente consigliato per l'ambiente alimentare, come pasticcerie, panifici, gelaterie, fast food, supermercati. Pulizia di macchinari in genere, pavimenti, banchi da lavoro, vetrate e pareti lavabili, indicato per la rimozione di smog e grasso da impianti di cottura. Pulizia di scambiatori di calore e particolari in alluminio, compresi i serramenti anodizzati. Lavaggio dei teli e delle ceste nell'industria della panificazione, per preservarli da muffe, e fermentazioni batteriche varie.

MODALITA' D'USO:

Diluire da 1 a 3 litri di prodotto in 30 litri di acqua fredda o calda secondo il tipo e la quantità di contaminazioni da rimuovere. Nebulizzare la soluzione sulla parte da pulire dal basso verso l'alto per evitare colature. Attendere qualche minuto in maniera che il prodotto possa esplicare la sua azione detergente ed asportare lo sporco con un panno umido o con getto di acqua ad alta pressione.

MEC PLUS PR

Il prodotto è disponibile anche in una versione con un gradevole profumo floreale. E' la versione più indicata per alberghi, ristoranti, uffici, aeroporti, ospizi, case di cura, scuole e comunità in genere. Si utilizza in soluzione acquosa con una concentrazione compresa nell'intervallo 3-5%, secondo la consistenza dello strato di sporco da rimuovere. Passare sul pavimento con strofinaccio pulito oppure con le macchine lavapavimenti e lasciare asciugare. Può essere impiegato su qualsiasi tipo di superficie.

DATI CHIMICO/FISICI

Stato fisico :	liquido
Colore :	paglierino
Infiammabilità :	non infiammabile
Densità :	1,03 (a 20°C)
pH :	8,8 (T.Q.)
Solubilità in acqua :	totale



Uffici e magazzini:

Via L. Albertini, 36 D7 Gross Ancona – 60131 ANCONA
P.I. 01192490421 – Cap. Soc. € 10.200,00 Irt.Vers.
R.E.A. AN n.115486 – Trib. Ancona n. 18515

Tel. 071.280.60.80 – Fax 071.280.92.10

www.alfaengineer.com – e-mail: alfaengineer@libero.it