



## DRY PTFE SPRAY

**Spray multifunzione al PTFE (politetrafluoroetilene) per la lubrificazione leggera di macchinari usati nell'industria alimentare.**

**Spray al PTFE non tossico da utilizzare come pellicola asciutta antiaderente o per la lubrificazione leggera di giunture, perni, scivoli, cursori ecc. di macchinari usati in ambienti igienici o atti alla preparazione di alimenti.**

### CARATTERISTICHE

- Intervallo di temperatura di  $-200^{\circ}\text{C}$  a  $270^{\circ}\text{C}$
- Pellicola leggera, non si trasferisce con facilità
- Efficaci proprietà antiaderenti
- Non solubile in acqua e in solventi
- Pellicola incolore pulita, asciutta e non tossica
- Non contiene: idrocarburi minerali, materiali derivati da animali, oli di noce o ingredienti geneticamente modificati.
- FDA gruppo 21 CFR 178,3570
- registrato NSF H1 – 123703
- DIN V 10517

### ISTRUZIONI PER L'USO

- Agitare bene, tenere diritto e spruzzare da una distanza di 15 - 25 cm
- Assicurare una ventilazione adeguata
- Non fumare durante l'uso. Lavarsi accuratamente le mani prima di fumare o di maneggiare prodotti a base di tabacco

**La scheda tecnica e la scheda Informazioni per la salute e la sicurezza sono disponibili tramite:**

**Servizio FaxBack : +44 (0)113 232 2770**

Pubblicazione 34235f: gennaio 04

1

#### **Lubrificanti ROCOL**

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.



## DRY PTFE SPRAY

Sito Web : [www.rocol.com](http://www.rocol.com)

Assistenza clienti : +44 (0)113 232 2700

### SPECIFICHE TECNICHE (valori standard)

Aspetto (pellicola applicata)	Pellicola asciutta incolore
Tipo di base	PTFE
Propellente	Idrocarburo
Solvente	Miscela di idrocarburo e alcool
Intervallo di temperatura	da -200 °C a 270 °C
Conservazione	La temperatura di conservazione deve essere mantenuta al di sotto di 50 °C. Conservare in aree non esposte alla luce diretta del sole
Dimensioni imballo	400 ml

Pubblicazione 34235f: gennaio 04

2

#### Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, Rocol declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

TECHNICAL DATA