



FOODLUBE CHAIN FLUID

Lubrificante multiuso per catene e nastri trasportatori impiegati nell'industria alimentare..

Prodotto non tossico, resistente all'acqua, studiato per una efficace lubrificazione di tutti i tipi di catene e nastri trasportatori usati in ambienti igienici o atti alla preparazione di alimenti.

CARATTERISTICHE

- Utilizzabile a temperature comprese tra -20°C e 150°C
- Altamente resistente al dilavamento
- Eccellente penetrazione
- Buone capacità di carico
- Eccellente protezione dalla corrosione
- Non contiene: idrocarburi minerali, materiali derivati da animali, oli di noce o ingredienti geneticamente modificati.
- FDA gruppo 21 CFR 178,3570
- Registrato NSF H1 – 122069
- DIN V 10517

ISTRUZIONI PER L'USO

- Può essere applicato direttamente alle catene con una spazzola, con oliatore manuale o per immersione.
- Adatto all'uso con lubrificatori automatici, secondo le istruzioni del produttore del lubrificatore impiegato.

La scheda tecnica e la scheda Informazioni per la salute e la sicurezza sono disponibili tramite:

Servizio FaxBack : +44 (0)113 232 2770

Publicazione: marzo 06c

1

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, Rocol declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

TECHNICAL DATA



FOODLUBE CHAIN FLUID

Sito Web : www.rocol.com

Assistenza clienti : +44 (0)113 232 2700

SPECIFICHE TECNICHE (valori standard)

Aspetto	Liquido pressoché incolore o giallo paglierino
Tipo di base	Polialfaolefina
Gamma di temperatura	Da -20°C a 150°C
Viscosità fluido base a 40°C	150cSt
Test Shell 4 sfere (IP 239) (ASTM D2596)	
Carico di saldatura	180 kg
Conservazione	Mantenere la temperatura di conservazione nell'intervallo 1°C - 40 °C.

Pubblicazione: marzo 06c

2

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, Rocol declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

TEC
N
I
C
A
L
D
A
T
A



FOODLUBE CHAIN FLUID

Dimensioni confezione - codici parte	5 l. – cp 15506, 20 l.– cp 15505

Publicazione: marzo 06c

3

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.