



# FOODLUBE CHAIN SPRAY

Lubrificante multiuso in aerosol per catene e nastri trasportatori impiegati nell'industria alimentare.

Prodotto non tossico, resistente all'acqua, studiato per una efficace lubrificazione di tutti i tipi di catene e nastri trasportatori usati in ambienti igienici o atti alla preparazione di alimenti.

## CARATTERISTICHE

- Gamma di temperatura: da -20°C a 150°C
- Altamente resistente al dilavamento
- Pellicola resistente antigocciolamento
- Eccellente penetrazione
- Buone capacità di carico
- Eccellente protezione dalla corrosione
- Non contiene: idrocarburi minerali, materiali derivati da animali, oli di  
noce o ingredienti geneticamente modificati.
- FDA gruppo 21 CFR 178,3570
- Registrato NSF H1 – 122878
- DIN V 10517

## ISTRUZIONI PER L'USO

- Agitare bene prima dell'uso e spruzzare da una distanza di 15 - 25 cm mantenendo il recipiente in verticale.

**La scheda tecnica e la scheda Informazioni per la salute e la sicurezza sono disponibili tramite:**

**Servizio FaxBack : +44 (0)113 232 2770**

Pubblicazione 15610d: gennaio 04

1

### **Lubrificanti ROCOL**

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.  
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,  
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

T  
E  
C  
H  
N  
I  
C  
A  
L  
D  
A  
T  
A



# FOODLUBE CHAIN SPRAY

Sito Web : [www.rocol.com](http://www.rocol.com)

Assistenza clienti : +44 (0)113 232 2700

## SPECIFICHE TECNICHE (valori standard)

Aspetto	Liquido pressoché incolore o giallo paglierino
Tipo di base	Polialfaolefina
Propellente	Idrocarburo
Gamma di temperatura	Da -20°C a 150°C
Viscosità fluido base a 40°C	150 cSt
Test Shell 4 sfere (IP 239) (ASTM D2596)	
Carico di saldatura	180 kg
Conservazione	Mantenere la temperatura di conservazione al di sotto di 50 °C. Conservare in aree non esposte alla luce diretta del sole.

Publicazione 15610d: gennaio 04

2

### Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

TEC  
N  
I  
C  
A  
L  
D  
A  
T  
A



## FOODLUBE CHAIN SPRAY

Dimensioni imballo	400 ml

Publicazione 15610d: gennaio 04

3

### Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.  
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,  
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.