



FOODLUBE DISMANTLING SPRAY

Spray penetrante efficace nello sbloccaggio di componenti, adatto all'uso nell'industria alimentare.

Lubrificante non tossico, a rapida azione e penetrazione, in grado di offrire una protezione a breve termine contro la corrosione. Ideale per l'uso in ambienti igienici e atti alla preparazione di alimenti.

CARATTERISTICHE

- Gamma di temperatura: da -20°C a 110°C
- Eccellente penetrazione su ruggine, incrostazioni e sporco in generale
- Efficace e rapido sbloccaggio di elementi di fissaggio filettati grippati o corrosi.
- Pellicola protettiva in grado di offrire una protezione a breve termine contro la corrosione.
- Non contiene: idrocarburi minerali, materiali derivati da animali, oli di noce o ingredienti geneticamente modificati.
- FDA gruppo 21 CFR 178,3570
- Registrato NSF H1 – 121617
- DIN V 10517

ISTRUZIONI PER L'USO

- Agitare bene prima dell'uso e spruzzare da una distanza di 15 - 25 cm mantenendo il recipiente in verticale.
- Lasciare penetrare prima di provare a sbloccare gli elementi.
- Prima dell'applicazione, verificare la compatibilità con superfici colorate o rivestite, con plastiche e gomme.

Pubblicazione 15720g: gennaio 04

1

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, Rocol declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

TECHNICAL DATA



FOODLUBE DISMANTLING SPRAY

La scheda tecnica e la scheda Informazioni per la salute e la sicurezza sono disponibili tramite:

Servizio FaxBack : +44 (0)113 232 2770
Sito Web : www.rocol.com
Assistenza clienti : +44 (0)113 232 2700

SPECIFICHE TECNICHE (valori standard)

Aspetto	Fluido incolore
Tipo di base	Miscela di esteri
Solvente	Nessuno
Propellente	CO ₂
Gamma di temperatura	Da -20 °C a 110 °C

Publicazione 15720g: gennaio 04

2

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.

Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, Rocol declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

TECHNICAL DATA



FOODLUBE DISMANTLING SPRAY

Conservazione	Mantenere la temperatura di conservazione al di sotto di 50 °C. Conservare in aree non esposte alla luce diretta del sole.
Dimensioni imballo	300 ml

Pubblicazione 15720g: gennaio 04

3

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.