



FOODLUBE HI-TORQUE (con SUPS)

Fluidi sintetici per ingranaggi ad alte prestazioni, adatti all'uso nell'industria alimentare.

Lubrificanti non tossici dotati del sistema esclusivo Start Up Protection System, in grado di fornire protezione sia all'avvio che durante l'uso.

Gradi di viscosità: ISO VG 150, 220, 320, 460

CARATTERISTICHE

- Gamma di temperatura: da -20°C a 150°C
- Eccellenti prestazioni EP (Livello di carico 12 FZG - Forschungsstelle für Zahnräder und Getriebebau)
- Altamente resistente al dilavamento
- Consentono maggiori intervalli di manutenzione
- Eccellente protezione dalla corrosione
- Non contiene: idrocarburi minerali, sostanze di origine animale, oli di noce o ingredienti geneticamente modificati.
- FDA gruppo 21 CFR 178.3570
- Registrato NSF H1 - Foodlube Hi-Torque 150 – 121604
Foodlube Hi-Torque 220 – 122073
Foodlube Hi-Torque 320 – 122072
Foodlube Hi-Torque 460 – 122071
- DIN V 10517

ISTRUZIONI PER L'USO

- Per prestazioni ottimali scaricare e sciacquare prima di riempire con ROCOL.

La scheda tecnica e la scheda Informazioni per la salute e la sicurezza sono disponibili tramite:

Publicazione 15426e: gennaio 04

1

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.



FOODLUBE HI-TORQUE (con SUPS)

Servizio FaxBack : +44 (0)113 232 2770

Sito Web : www.rocol.com

Assistenza clienti : +44 (0)113 232 2700

SPECIFICHE TECNICHE (valori standard)

Aspetto	Fluido pressoché incolore o giallo paglierino
Tipo di base	Polialfaolefina
Viscosità a 40°C	
Foodlube Hi-Torque 150	150 cSt
Foodlube Hi-Torque 220	220 cSt
Foodlube Hi-Torque 320	320 cSt
Foodlube Hi-Torque 460	460 cSt
Gamma di temperatura	Da -20°C a 150°C
Livello di carico FZG	12
Conservazione	Mantenere la temperatura di conservazione nell'intervallo 1 - 40 °C.
Dimensioni confezione	5 l., 20 l., 200 l.

Pubblicazione 15426e: gennaio 04

2

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, Rocol declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

TEC
N
I
C
A
L
D
A
T
A



FOODLUBE HI-TORQUE (con SUPS)

--	--

Publicazione 15426e: gennaio 04

3

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.