



# FOODLUBE MULTI PASTE

**Pasta lubrificante antigrippaggio multiuso non tossica, adatta all'uso nell'industria alimentare**

**Ideale per evitare fenomeni di grippaggio in componenti assemblati, per la lubrificazione di filettature, boccole, guide di scorrimento e piccoli ingranaggi aperti utilizzati in ambienti igienici e atti alla preparazione di alimenti.**

## CARATTERISTICHE

- Disponibile sia in pasta che in aerosol
- Utilizzabile a temperature comprese tra  $-30^{\circ}\text{C}$  e  $450^{\circ}\text{C}$
- Livelli estremamente bassi di zolfo e cloro
- Ideale per raccordi in acciaio inox, in particolare a temperature elevate.
- Economico: per ottenere le massime prestazioni è sufficiente applicare uno strato sottile.
- Estremamente resistente; resiste al dilavamento da acqua
- Non contiene: idrocarburi minerali, materiali derivati da animali, oli di noce o ingredienti geneticamente modificati.
- FDA gruppo 21 CFR 178.3570
- Registrato NSF H1 – (Multi Paste - 121614) (Multi Paste Spray - 121613)
- DIN V 10517

## ISTRUZIONI PER L'USO

- Applicare uno strato sottile, possibilmente su entrambe le superfici, manualmente o per aerosol
- Prima dell'applicazione, controllare che le superfici siano pulite e asciutte.

Pubblicazione 15750e: gennaio 04

1

### **Lubrificanti ROCOL**

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

TECHNICAL DATA



# FOODLUBE MULTI PASTE

**La scheda tecnica e la scheda Informazioni per la salute e la sicurezza sono disponibili tramite:**

**Servizio FaxBack** : +44 (0)113 232 2770  
**Sito Web** : [www.rocol.com](http://www.rocol.com)  
**Assistenza clienti** : +44 (0)113 232 2700

## **SPECIFICHE TECNICHE (valori standard)**

Aspetto	Pasta uniforme di colore bianco
Trasportatore	Lubrificante sintetico
Solidi	Solidi non tossici di colore bianco
Propellente spray Multi Paste	Idrocarburo
Solvente spray Multi Paste	Idrocarburo
Gamma di temperatura	Da -30°C a 450°C min.
<b>Foodlube Multi Paste</b>	Mantenere la temperatura di conservazione nell'intervallo 1 - 40 °C.
<b>Foodlube Multi Paste Spray</b>	. Mantenere la temperatura di conservazione al di sotto di 50 °C. Conservare in aree non esposte alla

Publicazione 15750e: gennaio 04

2

### **Lubrificanti ROCOL**

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, Rocol declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

TECHNICAL DATA



## FOODLUBE MULTI PASTE

	luce diretta del sole.
Dimensioni confezione	
Foodlube Multi Paste	Tubo da 85 g, confezione da 400 g, 500 g, 5 kg, 18 kg
Foodlube Multi Paste Spray	400 ml

### Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.  
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,  
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.