



# FOODLUBE OVERHEAD CHAIN FLUID

**Lubrificante multiuso antigocciolamento per catene e nastri trasportatori impiegati nell'industria alimentare.**

**Prodotto non tossico, resistente all'acqua, studiato per una efficace lubrificazione di tutti i tipi di catene e nastri trasportatori usati in ambienti igienici o atti alla preparazione di alimenti.**

## CARATTERISTICHE

- Gamma di temperatura: da -20°C a 150°C
- Pellicola resistente antigocciolamento
- Altamente resistente al dilavamento
- Eccellente penetrazione
- Buone capacità di carico
- Eccellente protezione dalla corrosione
- Non contiene: idrocarburi minerali, materiali derivati da animali, oli di  
noce o ingredienti geneticamente modificati.
- FDA gruppo 21 CFR 178.3570
- Registrato NSF H1 – 123859
- DIN V 10517

## ISTRUZIONI PER L'USO

- Può essere applicato direttamente alle catene con una spazzola, con oliatore manuale o per immersione.
- Adatto all'uso con lubrificatori automatici, secondo le istruzioni del produttore del lubrificatore impiegato.

**La scheda tecnica e la scheda Informazioni per la salute e la sicurezza sono disponibili tramite:**

Publicazione febbraio 06h

1

### Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.  
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,  
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.



# FOODLUBE OVERHEAD CHAIN FLUID

Servizio FaxBack : +44 (0)113 232 2770

Sito Web : [www.rocol.com](http://www.rocol.com)

Assistenza clienti : +44 (0)113 232 2700

## SPECIFICHE TECNICHE (valori standard)

|  |  |
|--|--|
| Aspetto                                  | Liquido pressoché incolore o giallo paglierino                       |
| Tipo di base                             | Polialfaolefina  |
| Gamma di temperatura                     | Da -20°C a 150°C   |
| Viscosità fluido base a 40°C             | 240cSt   |
| Test Shell 4 sfere (IP 239) (ASTM D2596) |  |
| Carico di saldatura                      | 180 kg   |
| Conservazione                            | Mantenere la temperatura di conservazione nell'intervallo 1 - 40 °C. |

Pubblicazione febbraio 06h

2

### Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

TECHNICAL DATA



## FOODLUBE OVERHEAD CHAIN FLUID

|                                      |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Dimensioni confezione - codici parte | 5 l. - cp 15786 | 20 l. - cp15785 |
|                                      |                 |                 |

Publicazione febbraio 06h

3

### Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.  
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,  
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.