



FOODLUBE PROTECT

Pellicola cerosa non tossica adatta all'uso nell'industria alimentare, ideale per una protezione a lungo termine contro la corrosione.

CARATTERISTICHE

- Utilizzabile a temperature comprese tra -40°C e 110°C
- Pellicola cerosa protettiva di lunga durata e adatta a impieghi gravosi
- Ideale per la protezione contro la corrosione di componenti metallici esposti in esterni.
- Non contiene: idrocarburi minerali, materiali derivati da animali, oli di noce o ingredienti geneticamente modificati.
- FDA gruppo 21 CFR 178.3570
- Registrato NSF H1 – 132236
- DIN V 10517

ISTRUZIONI PER L'USO

- Spruzzare nelle quantità desiderate.
- Assicura un rivestimento completo e in profondità, garantendo la massima protezione

La scheda tecnica e la scheda Informazioni per la salute e la sicurezza sono disponibili tramite:

Servizio FaxBack : +44 (0)113 232 2770

Publicazione: 15020a: dicembre 03

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, Rocol declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

TECHNICAL DATA



FOODLUBE PROTECT

Sito Web : www.rocol.com

Assistenza clienti : +44 (0)113 232 2700

SPECIFICHE TECNICHE (valori standard)

Aspetto della pellicola applicata	Pellicola cerosa di colore beige chiaro
Spessore pellicola	Circa 40-50 micron
Odore	Tenue
Tipo di base	Olio vegetale
Solvente	Solvente a base di idrocarburi
Propellente	Biossido di carbonio (CO ₂)
Gamma di temperatura	Da -40°C a 110°C
Test in nebbia salina (ASTM B117) 1000 ore a 35°C	0% corrosione
Conservazione	Mantenere la temperatura di conservazione al di sotto di 50 °C. Conservare in aree non esposte alla luce diretta del sole.

Publicazione: 15020a: dicembre 03

2

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, Rocol declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

TECHNICAL DATA



FOODLUBE PROTECT

Dimensioni confezione	Aerosol 300 ml
-----------------------	----------------

Publicazione: 15020a: dicembre 03

3

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.