

# MEC PLASTIC

## PELLICOLA PLASTICA PROTETTIVA SUPER-RESISTENTE

MEC PLASTIC è un prodotto della nuova generazione, formulato con componenti pregiati, in grado di assicurare una barriera protettiva sulla superficie da proteggere tramite la formazione di una pellicola elastica molto resistente, di colore bianco.



### ► EFFICACE:

L'impermeabilizzazione delle superfici è garantita da un film bianco di plastica, compatto che non si screpola e non si rompe, anche nel tempo.

### ► VERSATILE:

Aderisce perfettamente alla maggior parte dei materiali quali: metallo, vetro, cemento, legno, superfici verniciate o smaltate, etc. senza danneggiarli. La pellicola può essere integrata o sostituita, anche parzialmente.

### ► SICURO PER L'OPERATORE E L'AMBIENTE:

Sono assenti solventi clorurati ed altri solventi nocivi come il Toluolo (spesso utilizzato nelle vernici). La pellicola asciutta può essere smaltita come rifiuto speciale (non è considerato tossico-nocivo, dalle disposizioni vigenti della CEE).

### ► ECONOMICO:

È efficace ed asciuga rapidamente (circa 10 minuti). Con un litro di MEC PLASTIC si può impermeabilizzare una superficie di circa cinque mq con uno spessore di circa 150 micron.

### MODALITÀ D'USO:

- Pulire ed asciugare accuratamente le superfici da trattare, prima dell'applicazione di MEC PLASTIC in modo da garantire una perfetta aderenza della pellicola e l'assoluta assenza d'umidità, asciugando eventualmente con aria compressa.
- Mescolare bene il prodotto ed applicarlo con pennello o a spruzzo (con pistola ad aria compressa) oppure per immersione.
- L'applicazione a spruzzo permette una distribuzione più uniforme con migliore effetto estetico; utilizzare un ugello di tipo largo (orifizio da 2 mm) ed una pressione in uscita di 1,5 bar.
- Durante l'impiego osservare le normali precauzioni tenendo conto che il prodotto è infiammabile.
- Mantenere il contenitore chiuso in modo da non alterare il prodotto nel tempo.
- Pulire subito le attrezzature utilizzate, entro max cinque minuti, utilizzando un solvente adeguato (tipo il nostro MEC ECO FAST).
- Per rimuovere la pellicola procedere meccanicamente, strappandola dalla superficie.

### Applicazioni tipiche di MEC PLASTIC:

Particolari metallici destinati al magazzino.

Particolari e macchine industriali per lunghi trasferimenti (per la consegna).

Cabine di verniciatura (per non far attaccare le vernici sulle pareti delle cabine).

Come protettivo - impermeabilizzante - sigillante in genere ed in qualsiasi settore.

**SICURO PER  
L'OPERATORE  
E L'AMBIENTE**

**MASSIMA PROTEZIONE  
DELLE PARTI TRATTATE**



Uffici e Magazzini:

Via L. Albertini, 36 D7 Gross Ancona

60131 ANCONA

Tel. 071.280.60.80 - Fax 071.280.92.10

[www.alfaengineer.com](http://www.alfaengineer.com)

e-mail: [alfaengineer@libero.it](mailto:alfaengineer@libero.it)