



SPECIFICHE TECNICHE RTD LIQUID

Lubrificante per taglio metalli ad applicazione manuale

Descrizione

ROCOL RTD Liquid è un fluido viscoso per alesatura, maschiatura, foratura e altre operazioni di taglio su metalli, contenente additivi EP (estrema pressione) Rocol RTD Liquid può essere utilizzato per tutti i metalli, compresi gli acciai temperati, il titanio e il nichel tipo Nimonic. L'uso del prodotto riduce sensibilmente l'attrito, creando ottimali condizioni di taglio, con eccellenti risultati.

ROCOL RTD Liquid può essere aggiunto anche ai normali oli minerali da taglio per le applicazioni più gravose, come la brocciatura e la dentatura sui metalli più tenaci.

Caratteristiche distintive

Eccellenti prestazioni al taglio

Si distribuisce in modo ottimale sui margini di taglio

Privo di oli e solventi

Adatto all'applicazione automatica su macchine CNC

Non contiene siliconi

Istruzioni per l'uso

ROCOL RTD Liquid va applicato contestualmente alle operazioni di taglio; per una maggiore facilità d'uso, è disponibile anche confezionato in flaconi, da cui viene erogato manualmente premendo. Se usato come rinforzo per oli minerali da taglio, aggiungere il prodotto in proporzioni pari a 1-5 parti di Rocol RTD Liquid in 100 parti di olio minerale da taglio.

Specifiche tecniche (valori standard)

Aspetto: *liquido marrone*

Odore: *Leggero odore di pino silvestre*

Test Shell 4 sfere

Carico di saldatura (non diluito): *>800 kg*

Carico di saldatura (5% in olio): *315 kg*

Lubrificanti Rocol

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, Rocol declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite in questa pubblicazione

S
P
E
C
I
F
I
C
H
E

RTD LIQUID

Solventi:

Nessuno

Conservazione:

*conservare a temperatura ambiente
(da 5 a 30°C)*

Dimensioni confezione e codici parte

400 g	codice parte 53072
5 l	codice parte 53076
20 l	codice parte 53078
200 l	codice parte 53079

Informazioni per la salute e la sicurezza

La scheda dei dati di sicurezza è disponibile presso il Reparto assistenza clienti, Lubrificanti ROCOL, ROCOL House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, Inghilterra.

Telefono: 0113 232 2700, (fuori del Regno Unito: 44 113 232 2700).

Fax: 0113 232 2760, (fuori del Regno Unito: 44 113 232 2760).

Publicazione: RTD Liquid TDS 5307

Data: gennaio 04

S
P
E
C
I
F
I
C
H
E

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite in questa pubblicazione