MEC SOLV 240

Solvente a rapida evaporazione

Il MEC SOLV 240 è un solvente sgrassante a base di idrocarburi alifatici idrogenati, caratterizzato da assenza di elementi come zolfo,cloro o fluoro, e basso livello di nocività. Il prodotto dispone di una elevata velocità di evaporazione, che consente di avere i pezzi puliti ed asciutti in breve tempo.
Una caratteristica fondamentale del MEC SOLV 240 è data dal suo elevato potere detergente che, come risulta dal valore di Kauri Butanolo, è notevolmente superiore a quello dei più comuni solventi petroliferi.

Principali caratteristiche del MEC SOLV 240:

- **Potere sgrassante: elevato**
- **Potere irritante: basso**
- **Odore moderato**
- **Elevata velocità di evaporazione**
- **Sicuro sui metalli e materie plastiche**

DATI CHIMICO/FISICI

Punto di infiammabilità:	+24°C
Velocità di evaporazione:	25 (Etere =1)
Kauri butanolo:	da 29 a 45
Densità apparente:	0,76 Kg/lt
Viscosità (mPa.s):	0,75

MODALITA' D'USO:

Il MEC SOLV 240 si utilizza tal quale come sgrassante industriale in sostituzione dei tradizionali solventi clorurati e aromatici che sono normalmente molto dannosi per l'uomo e, in alcuni casi, addirittura vietati dalle vigenti normative.
Il prodotto si può impiegare manualmente, in lavatrici ad ultrasuoni o in lavatrici meccaniche di qualsiasi tipo e, considerando che è completamente immiscibile con l'acqua, si consiglia di lasciare sul fondo della vasca un piccolo strato d'acqua nel quale si raccolgono i residui dello sgrassaggio e che può essere facilmente sostituito se troppo carico di inquinanti. Come è rilevabile dalla velocità di evaporazione, i pezzi trattati con MEC SOLV 240 si asciugano rapidamente senza alcun residuo oleoso che potrebbe dare inconvenienti per successive operazioni di verniciatura.
Se imposto da cicli di lavorazione particolarmente veloci si può ottenere una asciugatura quasi istantanea con un getto d'aria calda. Per un impiego sicuro del prodotto si rimanda alla scheda di sicurezza.

STOCCAGGIO:
Il prodotto si conserva nei contenitori originali per un periodo non inferiore a 5 anni.

SPECIFICHE:
AER-M- P- 073E TIPO 2
"SOLVENTE ALIFATICO"

MIL PRF 680B (Type I)
"DEGREASING SOLVENT"

alfa ENGINEER SUPPORT s.r.l.
Uffici e magazzini:
Via L.Albertini, 36 D7 Gross Ancona – 60131 ANCONA
P.I. 01192490421 – Cap. Soc. € 10.200,00 Int.Vers.
R.E.A. AN n.115486 – Trib. Ancona n. 18515
Tel. 071.280.60.80 – Fax 071.280.92.10
www.alfaengineer.com – e-mail: alfaengineer@libero.it

Rev. 00 del 6/15