

MEC TEX

LUBRIFICANTE PER MACCHINE TESSILI

E' un lubrificante trasparente con speciale additivazione antiusura per macchine tessili del tipo circolari veloci per calze e maglieria. Non intacca e non macchia le fibre tessili, rimuove il pulviscolo che si deposita sui fori di scorrimento dei filati e non aggredisce i metalli.

La sua viscosità è tale da mantenere un buon grado di lubrificazione anche nelle macchine più veloci evitando loro il fenomeno del surriscaldamento e quello della formazione delle morchie.

La presenza di additivi emulgatori permette la facile e rapida rimozione delle macchie che si possono formare sui tessuti.

Nella versione normale infatti il prodotto è facilmente emulsionabile in acqua e quindi facilmente asportabile dai tessuti che possono venire accidentalmente macchiati. E' disponibile a richiesta anche la versione "NON EMULSIONABILE".

In questo caso si ha un'azione lubrificante migliore ma una maggior difficoltà nell'asportare eventuali contaminazioni.

DATI CHIMICO/FISICI:

Aspetto:	liquido oleoso
Colore:	incolore
Viscosità ISO:	22 cSt (40°C)
Viscosità °E	2,2 °E(50°C)

A richiesta, la produzione è in grado di formularlo con altri valori di viscosità

MODALITA' D'USO:

Applicare a spruzzo tramite oliatore oppure con pennello. Nelle macchine con distribuzione automatica versare l'olio nell'apposito serbatoio.



Uffici e magazzini:
Via L. Albertini, 36 D7 Gross Ancona – 60131 ANCONA
P.I. 01192490421 – Cap. Soc. € 10.200,00 Irt.Vers.
R.E.A. AN n.115486 – Trib. Ancona n. 18515

Tel. 071.280.60.80 – Fax 071.280.92.10
www.alfaengineer.com – e-mail: alfaengineer@libero.it