



CHAIN GUARD 280

Lubrificante catene e nastri trasportatori EP di lunga durata adatto a temperature elevate.

Realizzato specificatamente per la lubrificazione di catene e cuscinetti di nastri trasportatori operanti a temperature elevate, fino a 280 °C.

Particolarmente adatto a cucitrici, asciugatrici, fornaci, forni e altre applicazioni simili.

CARATTERISTICHE

- Intervallo di temperatura da 0 °C a 280 °C
- Prestazioni antiusura superiori
- La vita utile della pellicola bagnata ad alte temperature fornisce una lubrificazione a lungo termine
- Miscibile con la maggior parte dei fluidi a base di estere

ISTRUZIONI PER L'USO

- Il LUBRIFICANTE CATENE 280 ROCOL è stato progettato per l'applicazione con lubrificatori automatici e deve essere utilizzato in conformità alle istruzioni del produttore del lubrificatore.
- All'occorrenza può anche essere applicato direttamente alla catena con pennello o dal recipiente dell'olio.

La scheda tecnica e la scheda Informazioni per la salute e la sicurezza sono disponibili tramite:

Publicazione22235f: ottobre 04

1

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

TECHNICAL DATA



CHAIN GUARD 280

Servizio FaxBack : +44 (0)113 232 2770

Sito Web : www.rocol.com

Assistenza clienti : +44 (0)113 232 2700

SPECIFICHE TECNICHE (valori standard)

Aspetto	Liquido giallo chiaro
Tipo di base	Estere sintetico
Intervallo di temperatura	da 0 ° C a 280 ° C
Punto di infiammabilità	> 300 ° C
Viscosità fluido base a 40 ° C	220 cSt
Viscosità fluido base a 100 ° C	21 cSt
Perdita di evaporazione a 200 ° C	1% in 6 ore
Conservazione	Mantenere la temperatura di conservazione nell'intervallo 1 - 40 °C.

Publicazione22235f: ottobre 04

2

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.

Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

TECHNICAL DATA



CHAIN GUARD 280

Dimensioni imballo	5 L, 20 L

Publicazione22235f: ottobre 04

3

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.