



CHAIN GUARD HI LOAD SPRAY

Lubrificante per catene e nastri trasportatori EP al MoS₂ ad alte prestazioni.

Progettato per distribuire l'acqua, penetrare, lubrificare e proteggere contro la corrosione in modo efficace, soprattutto in condizione avverse e di umidità

CARATTERISTICHE

- Intervallo di temperatura da -30° C a 180° C
- Prestazioni EP superiori (250 kg di carico di saldatura)
- Eccellente penetrazione
- Pellicola resistente all'acqua e di lunga durata
- Eccellente protezione dalla corrosione
- La pellicola applicata ha un'ottima aderenza ed è quindi in grado di ridurre gocciolamenti e perdite

ISTRUZIONI PER L'USO

- Agitare bene
- Tenere il barattolo dritto e spruzzare da una distanza di circa 25 cm ricoprendo interamente la catena

La scheda tecnica e la scheda Informazioni per la salute e la sicurezza sono disponibili tramite:

Servizio FaxBack : +44 (0)113 232 2770

Sito Web : www.rocol.com

Pubblicazione 22141d: gennaio 04

1

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, Rocol declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.



CHAIN GUARD HI LOAD SPRAY

Assistenza clienti : +44 (0)113 232 2700

SPECIFICHE TECNICHE (valori standard)

Aspetto	Liquido grigio
Tipo di base	Olio minerale
Solvente	Idrocarburo
Propellente	CO ₂ (biossido di carbonio)
Intervallo di temperatura	da -30 °C a 180 °C
Viscosità fluido base a 40 °C	18 cSt
Viscosità fluido base a 100 °C	5cSt
Shell 4 sfere (IP 239)(ASTM D2596) Carico di saldatura	250 kg
Test di corrosione (ASTM B 368) 5% nebbia salina 200 h a 35 °C	0% (nessuna corrosione)
Conservazione	Conservare in aree non esposte alla luce diretta del sole. Mantenere la temperatura di conservazione al di sotto di 50 °C.
Dimensioni imballo	300 ml

Publicazione 22141d: gennaio 04

2

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

TECHNICAL DATA



CHAIN GUARD HI LOAD SPRAY

Publicazione 22141d: gennaio 04

3

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.