



SAPPHIRE PRECISION LUBE SPRAY

Lubrificante di manutenzione ad alte prestazioni fortificato con PTFE. Studiato per una eccellente lubrificazione, penetrazione e protezione nella più ampia gamma di applicazioni possibile. È un prodotto pulito, non tossico, ad elevata penetrazione e privo di solventi clorurati. Riduce l'attrito in tutti i componenti movibili: catene, componenti filettati, superfici scorrevoli ecc.

CARATTERISTICHE

- Adatto all'uso a temperature comprese tra -55°C e 250°C
- Prestazioni EP superiori (carico di saldatura 315 kg)
- Lubrificante di manutenzione universale ad altissime prestazioni
- Pellicola lubrificante pulita, non tossica
- Contiene PTFE in forma solida, in grado di ridurre l'attrito

ISTRUZIONI PER L'USO

- Agitare bene l'aerosol prima dell'uso.
- Applicare da una distanza di 15-30 cm
- ROCOL SAPPHIRE PRECISION LUBE può essere spruzzato da qualsiasi angolazione, grazie alla valvola direzionabile a 360° , che ne consente un'agevole applicazione.
-

La scheda tecnica e la scheda Informazioni per la salute e la sicurezza sono disponibili tramite:

Servizio FaxBack : +44 (0)113 232 2770

Pubblicazione 34341c: gennaio 04

1

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.



SAPPHIRE PRECISION LUBE SPRAY

Sito Web : www.rocol.com
Assistenza clienti : +44 (0)113 232 2700

SPECIFICHE TECNICHE (valori standard)

Aspetto	Liquido quasi incolore
Tipo di base	Estere sintetico contenente additivi EP e antiusura
Solvente	Idrocarburo
Propellente	LPG (idrocarburo)
Solidi	PTFE
Test Shell 4 sfere (IP 239)(ASTM D2596)	
Carico di saldatura	315 kg
Scar diameter	0,36 mm (40 kg per 1 ora)
Scar diameter	0,56 mm (60 kg per 15 min)
Conservazione	Mantenere la temperatura di conservazione al di sotto di 50 °C. Conservare in aree non esposte alla luce diretta del sole.
Dimensioni confezione	400 ml

Publicazione 34341c: gennaio 04

2

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

TECHNICAL DATA



SAPPHIRE PRECISION LUBE SPRAY

--	--

Publicazione 34341c: gennaio 04

3

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.