

MEC MAT G

DETERGENTE SGRASSANTE A SCHIUMA CONTROLLATA

MEC MAT G si presenta come un prodotto liquido con spiccate caratteristiche alcaline di veloce e totale solubilità in acqua.

Il prodotto, alle normali condizioni d'uso, non produce schiuma ed è quindi particolarmente indicato per processi di grassaggio in impianti a spruzzo.

Le soluzioni di MEC MAT G consentono una rapida e sostanziale rimozione di contaminazioni oleose e grasse dalle superfici metalliche in modo particolare di natura ferrosa, sono escluse leghe leggere in modo particolare alluminio.

MEC MAT G viene utilizzato nelle industrie metalmeccaniche per la pulizia d'ingranaggi, minuterie, utensili, valvole ecc.

Nel settore della produzione di pentole MEC MAT G trova un ottimale utilizzo per la pulizia finale degli articoli in acciaio inox dalle paste di lucidatura.

L'utilizzo sistematico e corretto di MEC MAT G previene sporcamenti e depositi nelle vasche e nei circuiti degli impianti.

Il controllo delle soluzioni in uso di MEC MAT G è facilitato dal fatto che è possibile dosare il prodotto mediante appositi sistemi automatici con lettura costante della concentrazione mediante conducibilità, oppure si possono effettuare controlli manuali mediante kit analitici di facile utilizzo.

Tutto questo permette di standardizzare i costi in uso di MEC MAT G.

- Le soluzioni di MEC MAT G sono perfettamente compatibili con le superfici ferrose.
- Garantisce una perfetta asportazione di oli, grassi e paste di lucidatura.
- Non lascia residui sulle superfici si risciacqua velocemente e totalmente.
- Essendo un liquido fluido consente il dosaggio automatico mediante pompe dosatrici.
- Le soluzioni sono di facile controllo e ciò permette una corretta gestione dei costi operativi.

MODALITA' D'USO:

MEC MAT G viene generalmente utilizzato a concentrazioni variabili fra l'1-5% in acqua, valutare la tipologia di contaminazione da rimuovere e le condizioni operative.

Utilizzare le soluzioni come indicato in impianti a tunnel o macchine lavapezzi a temperatura variabili fra i 40°-70°C per tempi che vanno dai 3' a 15'.

Non utilizzare su alluminio, rame e sue leghe

Confezioni:

Fustino: 30-60-120-240 lt.

PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE



Uffici e magazzini:

Via L. Albertini, 36 D7 Gross Ancona – 60131 ANCONA

P.I. 01192490421 – Cap. Soc. € 10.200,00 Irt.Vers.

R.E.A. AN n.115486 – Trib. Ancona n. 18515

Tel. 071.280.60.80 – Fax 071.280.92.10

www.alfaengineer.com – e-mail: alfaengineer@libero.it