



## ANTI SEIZE SPRAY

**Spray antigrippaggio al rame per tutti i raccordi e i meccanismi statici.  
Lo spray antigrippaggio è un lubrificante per assemblaggio e antigrippaggio che previene le tracce di grippatura e il grippaggio anche in condizioni di bagnato, di sporco o di corrosione.**

### CARATTERISTICHE

- Intervallo di temperatura da  $-10^{\circ}\text{C}$  a  $1100^{\circ}\text{C}$
- Previene le tracce di grippatura e il grippaggio di raccordi filettati statici
- Lubrifica, protegge e facilita lo smontaggio
- Efficace anche negli ambienti più avversi
- Non solubile in acqua
- Ideale per fornaci, sistemi di scarico, e per l'uso in impianti di trivellazione petrolifera e aeroportuali.
- Applicazione con Aerosol per comodità ed economia

### ISTRUZIONI PER L'USO

- Agitare accuratamente il barattolo
- Tenere diritto e spruzzare da una distanza di 15 - 30 cm.

**La scheda tecnica e la scheda Informazioni per la salute e la sicurezza sono disponibili tramite:**

**Servizio FaxBack** : +44 (0)113 232 2770

**Sito Web** : [www.rocol.com](http://www.rocol.com)

**Assistenza clienti** : +44 (0)113 232 2700

Publicazione 14015d: gennaio 04

1

#### **Lubrificanti ROCOL**

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.  
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, Rocol declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

TECHNICAL DATA



# ANTI SEIZE SPRAY

## SPECIFICHE TECNICHE (valori standard)

Aspetto	Pellicola oleosa di color rame argentato
Tipo di base	Olio minerale
Addensante	Argilla organicamente modificata
Propellente	LPG (idrocarburo)
Solvente	Idrocarburo
Solidi	Rame, grafite, alluminio MoS <sub>2</sub>
Contenuti solidi nella pellicola applicata	Approssimativamente 40%
Intervallo di temperatura	da -10 <sup>0</sup> C a 1100 <sup>0</sup> C
Solubilità in acqua della pellicola applicata	Insolubile
Conservazione	Mantenere la temperatura di conservazione al di sotto di 50 °C. Conservare in aree non esposte alla luce diretta del sole
Dimensioni imballo	400 ml

Publicazione 14015d: gennaio 04

2

### Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

TECHNICAL DATA



# ANTI SEIZE SPRAY

Publicazione 14015d: gennaio 04

3

## Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.  
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,  
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.