



SPECIFICHE TECNICHE RTD Spray

Lubrificante per taglio metalli con
applicazione a spruzzo

Descrizione

ROCOL RTD Spray è un lubrificante per taglio metalli in aerosol costituito da un concentrato di additivi EP (estrema pressione). Con ROCOL RTD Spray è possibile applicare un'adeguata quantità di fluido da taglio direttamente sulla zona di taglio evitando sprechi, ed è particolarmente adatto all'uso su superfici a difficile accesso.

Caratteristiche distintive

- **Eccellenti prestazioni al taglio**
- **Adatto per tutti i metalli ferrosi**
- **Ideale per l'alesatura, la maschiatura e la foratura e in genere per tutte le operazioni di officina**
- **Ad applicazione rapida ed economica**

Istruzioni per l'uso

Agitare bene il recipiente prima dell'uso e spruzzare direttamente sul pezzo o sull'utensile da una distanza di 15 - 30 cm. Verificare la compatibilità con superfici verniciate o rivestite e con plastiche e gomme prima dell'applicazione. Far arieggiare l'ambiente

Specifiche tecniche (valori standard)

Aspetto: *Liquido marrone*

Solvente: *Pentano*

Propellente: *Propano/butano*

Shell 4 sfere

Carico di saldatura: *>800 kg*

Indice usura da carico: *179 kg*

Coppia di maschiatura (acciaio inossidabile 316): *11,2NM*

Siliconi: *Nessuno*

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite in questa pubblicazione

S
P
E
C
I
F
I
C
H
E

RTD SPRAY

Conservazione:
conservazione
aree
sole

mantenere la temperatura di
al di sotto di 50°C. Conservare in
non esposte alla luce diretta del

Dimensioni confezione e codici parte

400 ml 53011

Informazioni per la salute e la sicurezza

La scheda dei dati di sicurezza è disponibile presso il Reparto assistenza clienti, Lubrificanti ROCOL, ROCOL House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, Inghilterra.

Telefono: 0113 232 2700, (fuori del Regno Unito: 44 113 232 2700).

Fax: 0113 232 2760, (fuori del Regno Unito: 44 113 232 2760).

Publicazione: RTD Spray TDS 5301

Data: settembre 04

S
P
E
C
I
F
I
C
H
E

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite in questa pubblicazione