



SPECIFICHE TECNICHE

RTD Foamcut

Lubrificante per taglio metalli con applicazione a spruzzo

Descrizione

ROCOL RTD Foamcut è un lubrificante per il taglio di metalli specificamente formulato per migliorare i risultati di lavorazioni effettuate con pressioni estreme; l'erogazione in schiuma aerosol permette inoltre di evitare sprechi, con conseguente risparmio di costi. RTD Foamcut è adatto a tutte le operazioni di taglio di un'ampia gamma di metalli, ferrosi e non ferrosi, compresi il rame, l'ottone e l'alluminio. L'azione in forma di schiuma assicura la rapida penetrazione del lubrificante sui margini di taglio, senza riversamenti di prodotto dall'utensile o dal pezzo; il suo utilizzo è quindi comodo ed economico, anche nei fori di maggiore profondità, e consente di prolungare la durata della vita utile sia dell'utensile che della finitura superficiale del pezzo lavorato.

Caratteristiche distintive

- **Prolunga la vita utile degli strumenti**
- **Migliora la finitura della superficie**
- **Aumenta le percentuali di rimozione**
- **Riduce i costi di produzione**

Istruzioni per l'uso

Agitare il recipiente di ROCOL RTD Foamcut, quindi spruzzare direttamente sull'utensile o sul pezzo da una distanza di 15 - 30 cm. Il dispositivo di regolazione della direzione permette una maggiore accessibilità alle operazioni più difficili e permette di eseguire l'applicazione in modo preciso solo nei punti interessati. Far arieggiare l'ambiente

Specifiche tecniche (valori standard)

Aspetto:	<i>Schiuma bianco panna</i>
Odore:	<i>Tenue</i>
Solventi:	<i>Nessuno</i>

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite in questa pubblicazione

SPECIFICHE

RTD Foamcut

Nitriti: *Nessuno*

Siliconi: *Nessuno*

Conservazione: *mantenere la temperatura di*
conservazione *al di sotto di 50°C. Conservare in*
aree *non esposte alla luce diretta del*
sole

Dimensioni confezione e codici parte

300 ml codice parte 53041

Informazioni per la salute e la sicurezza

La scheda dei dati di sicurezza è disponibile presso il Reparto assistenza clienti, Lubrificanti ROCOL, ROCOL House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, Inghilterra.

Telefono: 0113 232 2700, (fuori del Regno Unito: 44 113 232 2700).

Fax: 0113 232 2760, (fuori del Regno Unito: 44 113 232 2760).

Publicazione: RTD Foamcut TDS 5304

Data: gennaio 04

S
P
E
C
I
F
I
C
H
E

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite in questa pubblicazione