



Thermaplex[®] MULTI-PURPOSE Bearing Grease

CARATTERISTICHE

- Ideale per la lubrificazione di tutti i tipi di cuscinetti
- Estende i periodi di rilubrificazione
- Prolunga la vita del cuscinetto
- Eccellente proprietà di carico
- Buona resistenza alla corrosione
- Riduce il consumo di grasso
- "Prodotto dell'anno" vincitore per *Lubricants World Magazine*



PROPRIETA'

Aspetto / Stato fisico:	Pasta cremosa
Carico saldatura a 4 sfere:	>600 kg
Viscosità olio base:	850 SUS @ 100°F 180 cst. @ 40°C 17 cst. @ 100°C
Colore:	blu
Punto di gocciolamento:	429°F (220°C)
Corrosione rame:	1A/1B
Punto di infiammabilità :	>392°F (~200°C) PMCC
Grado NLGI :	2
Odore:	petrolio
Gravita' specifica (acqua = 1):	1.00
Intervallo di temperatura:	-22°F (-30°C) to 350°F (177°C)
Tipo di addensante:	Litio complesso
Carico Timken "OK":	50 lbs.
Densità di vapore (aria=1):	>1

APPLICAZIONI

- Betoniere
- Motori
- Nastri trasportatori
- Vassoi caricatori
- Ascensori
- Ventilatori
- Estrattori di gas

PACKAGES SIZES

Contenuto netto

4.1 oz. (400 grams) cartridge
35 lbs. (5 gallons) pail
120 lbs. (16 gallons) keg
400 lbs. (55 gallons) drum

Codice

70614
70606
70635
70655



Uffici e magazzini:
Via L. Albertini, 36 D7 Gross Ancona – 60131 ANCONA
P.I. 01192490421 – Cap. Soc. € 10.200,00 Int.Vers.
R.E.A. AN n.115486 – Trib. Ancona n. 18515

Tel. 071.280.60.80 – Fax 071.280.92.10
www.alfaengineer.com – e-mail: alfaengineer@libero.it