



SPECIFICHE TECNICHE **ULTRACUT 370 Plus**

Fluido semisintetico multiuso
adatto ad operazioni di taglio e rettifica

Descrizione

ROCOL Ultracut 370 *Plus* è un fluido semisintetico multiuso da taglio e rettifica costituito da una miscela a base acquosa ad elevato grado di diluizione, utilizzabile su un'ampia gamma di metalli ferrosi e non ferrosi.

La versatilità di Rocol Ultracut 370 *Plus* permette di usare un unico fluido sia per operazioni di taglio che di rettifica, consentendo una razionalizzazione dei consumi. Rocol Ultracut 370 *Plus* è formulato per una lunga durata in serbatoio grazie alla sua resistenza inerente alla degradazione. Miscelato con acqua, Rocol Ultracut 370 *Plus* forma una microemulsione di colore verde translucido che permette di conservare a pieno la visibilità del pezzo lavorato.

Caratteristiche distintive

Fluido multiuso da taglio e rettifica

Elevata diluizione, con conseguenti bassi costi di mantenimento del serbatoio

Resistenza inerente alla degradazione

Compatibili con acqua di qualsiasi durezza

Adatto alla maggior parte dei materiali

Tollerante verso la formazione di oli superficiali (tramp oil)

Di impiego pulito

Eccellente protezione dalla corrosione residua

Bassa formazione di schiuma

Istruzioni per l'uso

Rapporti di diluizione consigliati: Rocol Ultracut 370 *Plus* deve essere usato in proporzioni variabili tra 40:1 e 60:1 per il taglio e tra 50:1 5 70:1 per la rettifica, in base al grado di gravosità dell'operazione, al materiale del pezzo da lavorare e alla durezza dell'acqua. Per assicurare una migliore

Lubrificanti Rocol

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, Rocol declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite in questa pubblicazione

S
P
E
C
I
F
I
C
H
E

diluizione, si consiglia di usare il miscelatore automatico per fluidi ROCOL Automatic Fluid Mixer. Per la miscelazione manuale, aggiungere il concentrato all'acqua secondo il rapporto di diluizione consigliato e agitare bene.

Ad ogni cambio di fluido, è preferibile cambiare anche il prodotto per il trattamento delle macchine utensili ROCOL Ultraguard Machine Tool Care, usando quello più appropriato. Per ottenere la massima vita utile del fluido, eseguire un'adeguata pulitura iniziale della macchina, controllare che la diluizione sia stata effettuata correttamente ed eseguire regolarmente la manutenzione del fluido (in particolare prima dell'interruzione dell'attività ad ogni fine-settimana o per periodi più lunghi).

Specifiche tecniche (valori standard)

<i>Aspetto:</i>	<i>Concentrato verde che forma una emulsione verdastra translucida.</i>
<i>Odore:</i>	<i>Tenue</i>
<i>pH:</i>	<i>9.5 con rapporto 15:01</i>
<i>Densità a 20°C:</i>	<i>1,00 g/cm³</i>
<i>Conservazione:</i>	<i>conservare a temperatura ambiente (tra 5 e 30°C)</i>

Calibrazione rifrattometro:

Rapporto di diluizione	30:1	40:1	50:1	60:1	70:1	80:1
Valori rifrattometro	2,1	1,6	1,3	1,1	0,9	0,8

Dimensioni confezione e codici parte

5 l	codice parte 51376
20 l	codice parte 51373
60 l	codice parte 51372
200 l	codice parte 51379
1000 l	codice parte 51375

Informazioni per la salute e la sicurezza

La scheda dei dati di sicurezza è disponibile presso il Reparto assistenza clienti, Lubrificanti ROCOL, ROCOL House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, Inghilterra.

Telefono: 0113 232 2700, (fuori del Regno Unito: 44 113 232 2700).

Fax: 0113 232 2760, (fuori del Regno Unito: 44 113 232 2760).

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite in questa pubblicazione

SPECIFICHE

Publicazione: Ultracut 370 Plus TDS 5137
Data: gennaio 04

SPECIFICHE

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite in questa pubblicazione