MEC WC

Disgregante deodorante per WC chimici

Il funzionamento del MEC WC è basato su di un'azione chimico fisica sui reflui. Il prodotto permette la disgregazione dei reflui e la loro deodorazione senza ricorrere all'uso di sostanze tossiche o nocive.
MEC WC risulta pertanto di semplice e sicura manipolazione per gli operatori.
L'impiego del prodotto consente il raggiungimento di una serie di risultati che in determinate situazioni ed applicazioni sono considerati prioritari :
- Elevata efficacia e rapidità d'azione.
- Non risente di "rallentamenti" nel funzionamento dovuti alla fase "lag" tipica di prodotti a base di batteri ed accentuata in caso di basse temperature.
- E' efficace per anni a differenza dei prodotti a base batterico enzimatica.
Ulteriori applicazioni (dove consentito dalla regolamentazione in vigore) sono: camper, roulotte,barche, autobus, etc.
MEC WC è stato studiato per sinergizzare il potere deodorante e disgregante sul refluo sin dai primi istanti d'azione. Ciò rende agevoli e sicure le successive operazioni di svuotamento dei contenitori di raccolta poiché si evitano intasamenti ed ostruzioni.

DATI CHIMICO/ FISICI

Stato fisico :	liquido a bassa viscosità
Colore :	Blu intenso
Profumo :	Fragola
Densità (g/cm3) :	1.03 +/- 0.05
PH (sol 1%) :	6 - 8
Infiammabilità :	Non infiammabile

SPECIFICHE:
SAE AMS 1476B
DEODORANT, AIRCRAFT TOILET

SICUREZZA:
Il **MEC WC** tal quale riporta come simbologia di pericolo: provoca gravi lesioni oculari e nocivo per ingestione, basta quindi seguire elementari norme di sicurezza. Si deve tuttavia considerare che a seguito dell'elevata diluizione, possibile grazie all'efficacia del prodotto, la soluzione d'uso diviene priva di simboli di rischio. **MEC WC non deve essere utilizzato nelle fosse biologiche.**

MODALITA' D'USO:
Il MEC WC va dosato tra lo 0.5% e l'1% nell'acqua pulita contenuta nel serbatoio di raccolta del WC chimico (50 ÷ 100 ml per ogni 10 l d'acqua).
Consultare la scheda di sicurezza per un corretto utilizzo.

STOCCAGGIO:
Il prodotto si conserva nei contenitori originali per un periodo non inferiore a 24 mesi. Teme il gelo.

alfa ENGINEER SUPPORT s.r.l.
Uffici e magazzini:
Via L.Albertini, 36 D7 Gross Ancona – 60131 ANCONA
P.I. 01192490421 – Cap. Soc. € 10.200,00 Int.Vers.
R.E.A. AN n.115486 – Trib. Ancona n. 18515
Tel. 071.280.60.80 – Fax 071.280.92.10
www.alfaengineer.com – e-mail: alfaengineer@libero.it

Data Rev. : 19.03.19 Rev. : 02